

BƠM LY TÂM MỘT TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG

8

CMB 4.00T



THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model CMB 4.00T

Công suất 3 Kw / 4 HP

Đường kính Hút-Xả 60-42

Điện áp 3 phase/ 380V

Lưu lượng nước 100~ 280 lít/phút (6 ~ 16.8 m³/giờ)

Cột áp 45~ 33.5 m

Áp suất vận hành max 8 bar

Kích thước đóng gói .. x .. x .. mm

Bảo hành 12 tháng chính hãng

Hãng sản xuất Ebara

Xuất xứ Italia

SỬ DỤNG :

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Ebara CMB 4.00T với cấu tạo đầu bơm và vỏ motor bằng gang, giúp giảm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm thấp nhưng vẫn giữ được công suất, lưu lượng, và cột áp ổn định. Được sử dụng rộng rãi trong cả công nghiệp và dân dụng, dùng để bơm dẫn nước sạch cho các tòa nhà, bơm nước sinh hoạt gia đình, bơm dẫn nước sạch cho các nhà máy, xí nghiệp...

Thường sử dụng máy bơm nước công nghiệp 1 tầng cánh Ebara CMB 4.00T cho việc bơm nước từ đường ống thủy cục lên bồn chứa, bơm nước cho nhà máy công nghiệp có môi trường nhiệt độ cao, bơm nước nóng có nhiệt độ cao lên đến 90 độ C...

Bơm ly tâm Ebara có cấu tạo khá đơn giản, khởi động máy nhanh, dễ dàng lắp đặt ở mọi vị trí mà không tốn nhiều diện tích sử dụng nhờ kích thước nhỏ.

Máy bơm nước công nghiệp của Ebara được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, các trung tâm nghiên cứu R&D tập trung vào việc phát triển công nghệ và sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, cung cấp cho thị trường các dòng sản phẩm máy bơm nước chất lượng tốt nhất.

CMB 5.50T



9

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: CMB 5.50T

Công suất (HP) : 5.5HP

Cột áp (M): 54-43

Lưu lượng (Lít/ phút): 100-280

Nguồn điện (V): 380

Nhiệt độ bơm được (Độ C): 90

Đường kính hút - xả (Mm): 60-42

Bảo hành: 12 tháng

Xuất xứ: ITALIA

Hãng sản xuất: EBARA


SỬ DỤNG :

- Buồng bơm bằng gang và cánh bơm bằng đồng không gỉ sét do đó bơm được các chất lỏng có độ ăn mòn cao.
- Sử dụng bơm cho tăng áp, cung cấp và xử lý nước, cung cấp 1 lượng nước lớn dùng trong thủy lợi, nhà máy, công trình, dự án, sử dụng cung cấp nước cho tòa nhà, khu dân cư, hệ thống cung cấp nước sạch.
- Đặt biệt phốt máy bằng Inox và có thể đáp ứng tốt các yêu cầu khắc khe của Quý khách.
- Có hệ thống bơm và hệ thống điều hòa nhiệt độ.
- Máy có thể cung cấp lượng nước lớn đáp ứng nhu cầu các công trình lớn.
- Máy được thiết kế gọn nhẹ, không chiếm không gian, dễ dàng di chuyển.
- Máy được thiết kế chuyên dụng để bơm hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.
- Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CMB 5.50T 5.5HP bơm được nước nóng ở nhiệt độ 80 độ C và nước lạnh.

*** Tiêu chuẩn kỹ thuật:**

- Class F: Cấp chịu nhiệt của vật liệu cách điện và cuộn dây lớn nhất là 1550C.
- IP55: Ngăn chặn sự xâm nhập hoàn toàn của vật rắn, nó không thể ngăn chặn sự xâm nhập bụi hoàn toàn, nhưng bụi xâm nhập không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị. Ngăn chặn sự xâm nhập của nước vòi phun áp lực lớn ở tất cả các hướng.
- Phiên bản một pha có tụ điện bảo vệ khi quá tải.

10	<p style="text-align: center;">CMD 3.00 T</p> 	<p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model CMB 3.00T Công suất 2.2 Kw / 3 HP Đường kính Hút-Xả 60-42 Điện áp 3 phase/ 380V Lưu lượng nước 100~ 280 lít/phút (6 ~ 16.8 m3/giờ) Cột áp 34.5~ 27 m Áp suất vận hành max 6 bar Kích thước đóng gói .. x .. x .. mm Bảo hành 12 tháng chính hãng Hãng sản xuất Ebara Xuất xứ Italia</p> <p>SỬ DỤNG:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bơm ly tâm trục ngang Ebara CMB 3.00T thích hợp cho việc tăng áp, phục vụ tưới tiêu có quy mô nhỏ, dùng để xử lý nước thải cho dân dụng và khu công nghiệp- Thiết kế của Bơm ly tâm trục ngang Ebara CMB 3.00T nhỏ gọn, dễ lắp đặt bảo trì, máy hoạt động êm ái- Kích thước gọn nhẹ, tiết kiệm điện, máy hoạt động êm ái.
----	--	--

<p>11</p>	<p style="text-align: center;">CMD 4.00 T</p> 	<p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model CMD 4.00T Công suất 3 Kw / 4 HP Đường kính Hút-Xả 76-76 Điện áp 3 phase/ 380V Lưu lượng nước 300~ 1100 lít/phút (18 ~ 66 m3/giờ) Cột áp 17.8~ 10.4 m Áp suất vận hành max 6 bar Kích thước đóng gói .. x .. x .. mm Bảo hành 12 tháng chính hãng Hãng sản xuất Ebara Xuất xứ Italia</p> <p>SỬ DỤNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bơm ly tâm trục ngang Ebara CMD 4.00T thích hợp cho việc tăng áp, phục vụ tưới tiêu có quy mô nhỏ, dùng để xử lý nước thải cho dân dụng và khu công nghiệp - Thiết kế của Bơm ly tâm trục ngang Ebara CMD 4.00T nhỏ gọn, dễ lắp đặt bảo trì, máy hoạt động êm ái - Kích thước gọn nhẹ, tiết kiệm điện, máy hoạt động êm ái.
-----------	--	---